

# sango

## système intégré tactile



Un irrésistible terminal point de vente dont le concept innovant et exclusif permet de libérer l'espace sous l'écran tactile de caisse

Ne reposant sur aucun socle massif et imposant, sango s'élance avec légèreté, comme en apesanteur, afin d'offrir et révéler un espace traditionnellement occupé par l'unité centrale et la carte mère. Élégamment rattaché à son bras déporté en fonte d'aluminium, véritable exo-squelette du TPV et support de son cœur technologique (UC), il conjugue esthétique minimaliste, ergonomie et faible consommation énergétique.

Ses performances s'adaptent aux besoins de tous les utilisateurs, quel que soit leur secteur d'activité : 4 types de processeurs sont disponibles, dont un **i5 fanless** pour une puissance vraiment boostée, ainsi qu'une connectique multiple. L'écran plat tactile à LED, doté d'une dalle sans bord, est proposé en version résistive et/ou capacitive projetée et multi-touch.

Sublimés par la brillance du polycarbonate, les sept coloris modulables de sango (*White, Black, Red, Blue, Orange, Grey et Cassis*) s'inscrivent dans la révolution du design.



sango

# sango irresistible epos

- + Espace libéré sous l'écran
- + Ecran ergonomique fin et plat
- + Affichage de qualité supérieure
- + 4 types de processeurs au choix (dont i5 fanless)
- + Connectique multiple
- + Cœur INTEL HD Graphics 4000
- + Mémoire Flash
- + TPV fanless (sans ventilation) & basse consommation
- + Matériaux nobles et finitions minutieuses
- + Périphériques associés disponibles en option
- + 7 coloris



MODÈLE	2550	1047	i3	i5
Processeur	Intel Cedarview D2550 1,86 Ghz	Intel Ivy Bridge 1047 UE 1,40 Ghz	Bridge i3 - 3217U Intel Ivy 1,80 Ghz	Bridge i5 - 3337U Intel Ivy jusqu'à 2,7 Ghz
Chipset	Intel NM10	Intel HM 76	Intel HM 76	Intel HM 76
Mémoire (RAM)	2Go DDR3 SODIMM jusqu'à 4 Go (1067 MHz)	2Go DDR3 SODIMM	4Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go (1333/1666 MHz)	4Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go (1333/1666 MHz)
Mémoire graphique	GMA 3650	Cœur Intel HD Graphics	Cœur Intel HD Graphics 4000	
Disque dur	1 x HDD 2,5" (monté sur rack)			
Mémoire Flash	SSD (en option)			
Ecran tactile	LCD 15 pouces à LED Dalle tactile résistive ELO Touch ou capacitive projetée et multi-touch (avec Ivy Bridge i3)			
Résolution	1024 x 768			

## C O N N E C T I Q U E ( E N T R É E S / S O R T I E S )

### Face avant

bouton marche/arrêt	1	
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 3.0

### Face arrière

USB	4 x USB 2.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
Série/COM	4 x RJ48 (dont 2 alimentés)	
LAN	LAN 10/100/1000	
Sortie tiroir-caisse	1 x RJ 11 (12V / 24V)	
Display Port	1 (2 <sup>nd</sup> écran)	

## D I V E R S

Port mini PCI e	intégré
Alimentation	externe 65W – adaptateur 19V /4,7A
Dimensions (L x P x H)	410 x 260 x 380 mm en position de travail (écran incliné à 45° environ)
Poids net	8,70 kg (sans alimentation et sans afficheur client)
Matériaux	fonte d'aluminium et polycarbonate
Coloris	7 coloris modulables (pièces en polycarbonate) (White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP, POS Ready 2009, XP Embedded, XP Professional for Embedded, Linux, Windows 7

## O P T I O N S

Afficheur client graphique	
Lecteur de cartes /Lecteurs clés Dallas et Addimat	
Lecteur codes-barres 1D et 2D	
2 <sup>ème</sup> écran (système double écran)	

