

# sango box

## Retail PC compact



La puissance et les performances de sango dans un Retail PC ultra compact et très design

Robustesse, fiabilité, sécurité - pérennité et maintenance optimisées - sont les principales caractéristiques de la sango box un Retail PC très compact, qui s'intègre aussi bien *en front office* - au point d'encaissement - *qu'en back office* - en fonction serveur par exemple.

Connecté à un moniteur tel le sango touchscreen il devient la colonne vertébrale et le cœur d'un système modulaire des plus performant.

La sango box s'adapte à tous les besoins utilisateurs : 4 types de processeurs sont en effet disponibles (dont un i5 fanless pour une puissance accrue), de même qu'une connectique multiple adaptée au retail et au point de service.

Enfin, son design abouti aux finitions soignées est disponible dans la palette des 7 coloris modulaires du TPV sango (la couleur « Black » est proposée en standard (*capot clipsable en aluminium noir*) ; les couleurs White, Red, Blue, Orange, Grey et Cassis sont disponibles en option (*capots clipsables de couleur en polycarbonate*).



sango box

# sango box

- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +



MODÈLE	2550	1047	i3	i5
Processeur	Intel Cedarview D2550 1,86 GHz	Intel Ivy Bridge 1047 UE 1,40 GHz	Intel Ivy Bridge i3 - 3217U 1,80 GHz	Intel Ivy Bridge i5 - 3337U jusqu'à 2,7 GHz
Chipset	Intel NM10	Intel HM 76	Intel HM 76	Intel HM 76
Mémoire (RAM)	2 Go DDR3 SODIMM jusqu'à 4 Go (1067 MHz)	2 Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go (1333/1666 MHz)	4 Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go (1333/1666 MHz)	4 Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go (1333/1666 MHz)
Mémoire graphique	GMA 3650	Cœur Intel HD Graphics	Cœur Intel HD Graphics 4000	
Disque Flash	SSD 2,5"			

## C O N N E C T I Q U E ( E N T R É E S / S O R T I E S )

Avant				
Bouton marche/arrêt	1	1	1	1
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 3.0	2 x USB 3.0	2 x USB 3.0
Arrière				
USB	4 x USB 2.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
Série/COM	4 x RJ45 (dont 2 alimentés)			
LAN	1 LAN 10/100/1000			
Sortie tiroir-caisse	1 x RJ 11 (12V / 24V)			
Display Port	1 (2 <sup>nd</sup> écran)			

## D I V E R S

Port mini PCI e	intégré
Alimentation	externe 65W - adaptateur 19V / 4,7A
Dimensions (L x P x H)	215 x 64 x 170 mm
Poids net	2,34 kg
Matériaux	aluminium et/ou polycarbonate (capots de couleur en option)
Système de fixation multiple	fourni (équerres)
WiFi en option ou sortie son	
Coloris	7 coloris modulables (clipsables) Black en standard (capot en aluminium) en option : White, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis (capots de couleur en polycarbonate).
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP Pro, POS Ready 2009, Windows 7 Pro, POS Ready 7, Linux