

SEYPOS 345

Terminal Punto de Venta

El nuevo SEYPOS 345 tiene muchas novedades interesantes.

La primera que destaca es su nuevo diseño, más estético y ergonómico, pues permite un fácil acceso a su disco duro y a su placa base industrial.

El SEYPOS 345 también destaca por su hardware, pues está dotado de un nuevo procesador INTEL DUAL CORE D2550, 2Gb DDR3 y tecnología "FANLESS".

Entre sus accesorios opcionales destacamos la posibilidad de implementar el TPV con un visor de cliente, un segundo display y/o un lector de banda magnética.



Nuevo Diseño
Ángulo de Pantalla
de hasta 70°



Múltiples Puertos
Placa Industrial
Tecnología "Fanless"



Visor de Cliente,
Lector de Banda Magnética
y Segundo Display
(opcionales)



NUEVO DISEÑO



2GB MEMORIA DDR3

NUEVO PROCESADOR INTEL DUAL CORE D2550

SEYPOS 345

Nuevo Intel CedarView D2550 Dual Core + 2GB DDR3 Ram

CPU	Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G - Placa Industrial
Placa Base / Chipset	CPU integrated graphic + NM10, 2W
Memoria	2GB DDR3
Tarjeta Gráfica	Intel GMA 3650 (Gfx frequency up to 640MHz), DX9
Dispositivo de Almacenaje	
Disco Duro	32GB SSD Solid-State
LCD / Touch Panel	
Pantalla	15" TFT LCD
Brillo	250 cd / m ²
Maxima Resolución	1024 x 768
Pantalla táctil	Resistive
Angulo de giro	0° ~ 70°
Puertos Externos	
Expansión	1 x Mini PCI-E Slot
USB	4 x USB 2.0
Puertos serie	4 x COM (RJ-45); (COM 1 & COM 2 (RS-232) ; COM3 & COM4 pin 9 (5V or 12V by jumper)
PS/2	1 x Raton o teclado
Red	1 x RJ45 (10/100/1000 Giga LAN)
Cajon portamonedas	1 x RJ11 (12V / 24V)
2nd VGA	1 x VGA Secundaria
Audio	2 x Altavoces (Opcional)
Adptador de corriente	1 x DC Jack (19V-IN) / Adaptador (DC 65W, 19V, 3.4A)
Entorno	
EMC & Safety	FCC Class A / CE Marking / LVD
Temperatura	Temp. operable 0° a 35°C Temp. almacenaje -20°C a 60°C
Dimensiones / Peso	LCD 0° angulo: 367.9 x 302.2 x 320.8 mm, LCD 70° angulo: 367.9 x 290 x 220.7 mm Peso: 6.4Kg
S.O. Soportados	Windows® CE, Linux, POSReady 2009, Window® 7 32 bits
Periféricos Opcionales	
Lector de Tarjetas Magnéticas	3 Tracks (USB interface)
Dallas Key (2 in 1 MSR)	MSR (USB) + Fingerprint (USB) / MSR (USB) + iButton (USB)
Visor Cliente / LCD	Visor VFD 2x20 / LCD Display
Segundo Display	8.4" / 15" LCD Display (COM)



NUEVO DISEÑO
PROCESADOR INTEL DUAL CORE D2550
2GB MEMORIA DDR3