

SEYPOS795

Terminal Punto de Venta

SEYPOS795 es un terminal metálico, con marco de acero inoxidable y pantalla táctil ELO TOUCH sellada contra la entrada de líquidos y suciedad. Su tecnología fanless y compartimento estanco total en todo el terminal, convierten a este modelo en uno de los más robustos del mercado. De manera opcional puede integrar visor VFD y lector de banda magnética en acero inoxidable y para mayor protección una tapa cubrecables.


Terminal Metálico Estanco Total IP65 / NEMA33



Pantalla ELO TOUCH Resistiva
(Sellada contra entrada de líquidos)



Terminal Estanco Total
IP65 -NEMA 3



Bisel Acero INOX
Lector de Tarjetas Acero Inox.(opc)
Visor de Cliente Acero Inox.(opc)
Cubre-Cables Metálico (opc)



Color: ■ Black
■ Acero Inoxidable

SEYPOS795

Bisel Acero INOX. Estanco total

SEYPOS795 INOX Fanless (Sin ventilador)

Placa Base	C48
CPU	Intel Dual Core D525 1.8Ghz "Fanless (Sin ventilador)"
Chipset	Intel 945 GSE ICH7
Memoria	2GB RAM DDR3 ampliable a 4GB (2 x DIMM Socket)
Tarjeta Gráfica	Memoria Compartida hasta 256MB
Dispositivo de Almacenaje	
HDD	320GB HDD 2.5"
LCD / Touch Panel	
Pantalla	15" TFT LCD
Brillo	350 cd / m ²
Maxima Resolución	1024 x 768
Pantalla Táctil	ELO TOUCH Resistiva
Características Especiales	Panel a prueba de agua y grasa IP65 - NEMA 3 / Acabado en Metal / Sin ventilador.
Puertos	
PS/2	1 x PS/2
USB	4 x USB 2.0
Serie COM	4 x COM RJ-45 (COM 1 & COM 2 standard RS-232 ; COM3 & COM4 pin 9 with 5V or 12V power by jumper)
Paralelo	1 x Paralelo DB 25F
Red	1 x Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)
Cajón Portamonedas	1 x RJ-11 (12V or 19V)
Audio	1 x Linea entrada (mic) / 1 x Linea Salida (Altavoz)
Adaptador de Corriente	
Conexión	1 x DC Jack (19V / 90W AC)
Soportado	EMC & Safety FCC Class A / CE Marking / LVD Temp. operable 0 ~ 40°C Temp. almacenaje -20°C ~ 60°C
Periféricos Opcionales	
Lector de Tarjetas	3 Tracks (PS/2) MSR Metal
Visor de Cliente	Visor VFD (2x20)
Tapa Cubre-Cables	Tapa Cubre-Cables Metálica - Protección contra entrada de líquidos y grasa.
Dimensiones / Peso	Dimensiones 386 x 250 x 370 mm Peso 14 Kg
Montaje	100 mm x 100 mm Standard VESA
Sistemas Operativos Soportados	Windows 7 Profesional Windows Embedded POSReady7 Windows Embedded POSReady 2009



Demostración SEYPOS795 funcionando bajo un chorro de agua
Para una correcta visualización debe estar conectado a Internet