

SEYPOS485

Terminal de Aluminio para Punto de Venta

SEYPOS 485 está equipado con una pantalla plana táctil resisitiva True Flat de 15" ELO y una configuración Fanless con carcasa de aluminio que evita el uso de ventiladores para la disipación del calor. Su frontal resistenten a líquidos y suciedad le permiten soportar sin problema el trabajo diario en los entornos más exigentes.

Como opciones el terminal ofrece visor de cliente, segunda pantalla TFT, lectores de banda magnética o huella dactilar. Diseño y funcionalidad se unen en este elegante equipo.



(Marco sin bordes)



Variedad de periféricos
Carcasa en aluminio



Fanless bajo consumo
Multiples puertos de conexión

TRUE
FLAT



SEYPOS 485		
Placa Base	C48	
Procesador	Intel Atom Pineview D525 1.8GHz L2 1Mb	
Chipset	CPU + Graficos integrados + ICH 8M	(Graficos integrados en la cpu)
Memoria RAM	2GB ampliables 4GB FSB 800MHz	(2 x DDR3 SO-DIMM)
Gráfica	Memoria Compartida hasta 256MB	
Panel Táctil LCD		
LCD	15" TFT LCD ELO	
Brillo	250 cd/m ²	
Resolucion	1024x768	
Tecnología Táctil	True flat Resistiva (Pantalla Plana)	
Angulo de Ajuste	0° ~ 90 °	
Unidades de Almacenamiento		
Disco SSD	64GB SSD	
Flash Memory	SATA pSSD flash card (opcional)	
Expansion		
PCI-E Socket	1	
Puertos Externos		
USB	4 x USB 2.0	
Serie	4 x RJ-45 COM	(COM1/COM2 standard RS-232 without power, COM3/COM4 powered COM with power enable/disable by BIOS setting)
Paralelo	1	
Red LAN	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)	
Puerto 2° Pantalla	1 (BD-15 Female power by BIOS configuration)	
Cajon Portamonedas	1 x RJ-11 (12V/19V)	cash drawer powered by BIOS configuration
DC Jack	1	
Audio Jack	1 x Microfono, 1 x Linea Salida	
Audio		
Altavoces Internos	2 x 2W (opcional)	
Power		
Power Supply	Adaptador (DC 90W, 19V, 4.7A)	
Indicadores de Control		
Power Button	1	
Periféricos Opcionales		
Lector de Tarjetas Magnéticas MSR	3 Bandas MSR (PS/2)	
Lector de Huellas	1 (USB)	
iButton	1 (COM), W/O Finger print (option)	
Visor de Cliente	VFD 2 x 20 lineas (COM)	
Certificados		
EMC & Safety	FCC Class A / CE Mark / LVD	
Entorno		
Operating Temperature	5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)	
Storage Temperature	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 140°F)	
Operating Humidity	20% ~ 80% RH non-condensing	
Storage Humidity	20% ~ 85% RH non-condensing	
Color	Negro	
Dimensiones	LCD 90° angulo de inclinación : 361.4 x 248 x 337 mm	
Peso	7kg (15.4lbs)	
Montaje alternativo	100mm x 100mm VESA (montaje paneles PC)	
Sistema Operativos Soportados	Vista®, Windows® XP Professional, Windows® Embedded POS Ready 2009, Windows® XP Embedded, Windows® XP Professional for Embedded, WinCE, Windows® 7, Linux	