

SEYPOS DT-6800U

Lector Imager Omnidireccional 1D, 2D & PDF

POTENTE MOTOR DE LECTURA
TAMBIÉN EN DISPOSITIVOS MÓVILES

1D, 2D & PDF

Teatros, parques temáticos y estadios pueden escanear billetes móviles tan fácilmente como un billete de papel.

USB 



El nuevo lector SEYPOS DT-6800U destaca por su potente motor de lectura imager de códigos 1D, 2D y PDF y por su elegante y resistente diseño, lo que le convierte en un escáner idóneo para puntos de venta, funciones “check-out”, lectura de códigos en dispositivos móviles como smartphones y tablets.

- Sistema óptico 752H x 480V pix
- Fuente de luz 625nm LED
- Luz ambiental max. 100LUX
- Resolución en milésimas de pulgada
 - 4 (Código 39),
 - 7,5 (Data Matrix),
 - 5 (PDF 417)
- Distancia de enfoque hasta 267 mm
- Campo de visión 46.1°H / 30.4°V

1D/2D
PDF

300
gramos

Auto
Sensor

Manos
Libres



ÁNGULO AJUSTABLE



INDICADORES
BEEPER & LED

Características Técnicas Seypos DT-6800U

Interface	USB
Códigos 1D	UPC/EAN/(UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 plus supplemental, ISBN, ISSN, Coupon Code), Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128, (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codebar/NW7, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11), MSI Plessey, GS1Databar, (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked)
Códigos 2D	MaxiCode, Data Matrix, Data Matrix inverse, QR Code, QR Inverse, Micro QR Code, Aztec Code, Aztec Inverse, Postal Code
Códigos PDF417 (y variantes)	PDF417 (Standard, Macro), MicroPDF417 (Standard, Marco), Composite Code (CC-A, CC-B, CC-C)
Sistema Óptico	752 H x 480 V pixels (Wide VGA)
Fuente de Luz	Aiming Pattern: single dot, 625nm LED / Illumination: 630nm LEDs
Resolución	4 mil (Code 39), 7.5 mil (Data Matrix), 5 mil (PDF 417) (milésimas por pulgada)
Distancia de Lectura	Hasta 267 mm
Campo de Visión	Horizontal: 46.1º / Vertical: 30.4º
Indicadores	LED & Beeper
Voltaje	DC 5V
Consumo	<260mAr
Temperatura Operacional	0 °C to 40 °C (32°F to 104°F)
Humedad Operacional	5% ~95% RH(non-condensing/non-freezing)
Resistencia a Caídas	1.5 metros
Peso	300g (incl. cable)
Medidas	140mm (L) x 73mm (W) x 70mm (H)
Carcasa	PC + ABS plastic



Nominal Working Range	
CODE 39	4mil 0 ~ 10cm
EAN13	10mil 0 ~ 21cm
EAN13	13mil 0 ~ 25cm
PDF417	10mil 0 ~ 18cm
Data Matrix	10mil 0 ~ 6cm
QR Code	10mil 2 ~ 6cm
Resolution: 4 mil Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions	

SEYPOS DT-6800U**Lector Imager Omnidireccional 1D, 2D & PDF**

Copyright © 2016 SEYPOS Touch Scan Print. All Rights Reserved.