ODP 333

imprimante de tickets thermiques

Imprimante «splash-proof» au design carré et compact.

L'ODP 333 d'AURES est une imprimante de tickets thermiques spéciale point de vente à triple interface (dont Ethernet) ; elle se distingue par son design carré compact et sa texture mixte mate et/ou brillante, noire ou blanche.

De petite taille, sa sortie papier frontale assure une bonne protection contre les poussières, miettes et éclaboussures des environnements difficiles (cuisines, restaurants, bars, boulangeries...).

Grâce à sa carte mère basse consommation (certification Energy Star*), elle passe en mode veille automatique dès la première seconde où l'appareil n'est plus en fonctionnement ; la garantie d'une moindre consommation électrique – moins 30% en moyenne – en phase avec les nouvelles exigences environnementales et les Green Technologies.

ODP 333

IMPRIMANTES

Imprimante POS au design carré contemporain (noir ou blanc)

Format ergonomique très compact

Carte mère basse consommation

Triple interface : Série RS232 C, USB et Ethernet

Sortie papier frontale - pour un design « splash-proof» [anti-éclaboussures] et une étanchéité renforcée, notamment dans les environnements difficiles des CHR.

Vitesse d'impression 160 mm / sec

Utilitaire de configuration

Fournie avec tous ses câbles

MODÈLE	ODP 333
Méthode d'impression	thermique directe
Vitesse d'impression	160 mm / sec
Largeur d'impression	Max 72 mm / 512 points par ligne
Caractères/ligne	Caractère A : 42 colonnes 180 DPI Caractère B : 56 colonnes 180 DPI
Mémoire interne	64 Mo
Carte Mère	Basse consommation Mise en veille automatique: réduction des dépenses électriques de 30% environ
Chargement Papier	automatique

PAPIER THERMIQUE	
Largeur	79,5 mm +/- 0,5 mm
Epaisseur	0,065 – 0,1 mm
Diamètre rouleau	Max 83 mm

CARACTÈRES	
Alphanumériques	95
Extension graphique	128 / 18 pages
Caractères internationaux	14
Codes barres	UPC – A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D :PDF 417, QR Code
Emulation	compatible ESC/POS
Drivers	Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) /OPOS / Linux / Java POS
Détecteur	fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert
Port(s) tiroir(s) caisse(s)	1 double port (2 tiroirs) – connecteur RJ-11 6 pin
Interfaces	Triple interface Série (RS 232), USB et Ethernet (non modifiable)
Alimentation	Externe 24V - 2,5 A
Buzzer	intégré

COUPE PAPIER	
Massicot	type guillotine
Max	30 coupes/minute
Type de coupe	partielle ou totale

DIVERS	
MCBF	de 35 à 50 millions de lignes selon utilisation et épaisseur du papier utilisé Durée de vie tête d'impression : 160 km Durée de vie coupe papier : 1,5 million de coupes environ
Températures d'utilisation	5 à 40° C
Humidité	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions (P x L x H)	165 x 135 x 105,2 (mm)
Poids	1 kg environ
Coloris	noir ou blanc

Photos et informations non contractuelles, sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2016

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE