



TPV INTÉGRÉS



MOBILITÉ



KIOSKS



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

www.ares.com

**AURES**  
 TOUCH THE DIFFERENCE

# KOSMOS 21" P

solution kiosk auto-portante

Interactive, design,  
multi-écrans

Ultra stable grâce à son design spécifique compact et auto-portant, la borne **KOSMOS** tient sur le sol sans aucune fixation, grâce à un socle spécialement adapté.

Sa conception révèle une intégration maîtrisée de sous-ensembles de qualité et performants (système tactile YUNO Kiosk 21,5", système d'impression de reçus avec fonction « Presenter / Rretract », terminaux de paiement).

La borne KOSMOS convient à de nombreux métiers du Retail proposant vente à emporter (VAE Food et non Food) et prestations de services au sens large, grâce notamment à ses applications de gestion multiples : réservation et prise de commande, Click & Collect, aide à l'achat et à la vente, gestion de la file d'attente, gestion des abonnements et des opérations de fidélisation clients avec cartes de fidélité et opérations promotionnelles, gestion de l'intégralité des transactions.



TOUCH THE DIFFERENCE

# KOSMOS 21" P



Mode portrait : 21,5"

Processeur Intel Bay Trail J1900 Quad Core, i3 -5010U et i5-5350U Broadwell

SSD 2,5" 128 Go

Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (10 points)

4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go

Terminal de paiement autonome

Imprimante thermique 80 mm avec fonction presenter/retract  
(permet de ravalier et de mettre en séquestre un document oublié)

Option lecteur codes-barres 2D



## SYSTÈME YUNO KIOSK 15" - 21,5" - 27"

Processeur	i5-5350U ou i3 -5010U Broadwell ou Intel Bay Trail J1900
Mémoire	DDR3 SODIMM 4 Go standard (jusqu'à 8 Go)
SSD	2,5" 128 Go (2 emplacements)
LCD	15" TFT (1024 x 768), 21,5" et 27" TFT (1920 x 1080)
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP)

## ENTRÉES-SORTIES

Séries	4 ports série (+ alimentation 5/12 V pour COM3 / COM4)
USB	5 ports USB 2.0 + 1 USB 3.0 (version J1900) 4 ports USB 2.0 + 2 USB 3.0 (versions i5 et i3)
LAN	10/100/1000 Base-T
Mini-PCI Express	1 emplacement Mini PCI Express

## TPA

Worldline	Valina
Ingenico	IUP 250
Verifone	UX

## DIVERS

CEM	CE Directive CEM 2014/30/EU (Classe B)
Sécurité	CE Directive BT 2014/35/EU
Température de fonctionnement	5 - 35° C
Façade	résistante aux projections d'eau et à la poussière (norme IP 54)
Coloris	Black (autres couleurs sur commande supérieure 100 pcs)
Dimensions (L x P x H cm)	53 x 49 x 140
Poids	64 kg
OS compatibles	Windows 10 IoT Enterprise, Linux

Photos et informations non contractuelles, sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2019