

# ODP 500 by POSLIGNE® imprimante tickets thermiques



Imprimante  
de tickets thermiques  
à chargement papier  
frontal

Ultra pratique et compacte, intégrable et encastrable dans le meuble de caisse, cette imprimante de tickets thermiques spéciale point de vente et de service (POS) est l'une des seules de sa catégorie à posséder un chargement papier frontal, pour un gain d'espace encore amélioré à l'espace d'encaissement ; ce chargement du papier situé en face avant de l'imprimante (et non sur le dessus) autorise en effet une insertion optimale de l'ODP 500 sous tous les comptoirs de vente, quelque soit le commerce ou le secteur d'activité concerné.

Conçue pour accompagner efficacement les points de gestion et d'encaissement, l'ODP 500 by POSLIGNE® possède une vitesse d'impression de 200 mm/sec. Elle est compatible ESC/POS® et dotée d'un chargement papier et d'un coupe papier automatiques. Elle est livrée avec tous ses câbles ; un utilitaire de configuration est également mis à la disposition des utilisateurs.

# ODP 500 imprimante tickets epson

- Intégrable et encastrable sous le comptoir de vente grâce au chargement papier frontal, pour un encombrement minimum (toutes opérations en face avant)
- Vitesse 200 mm/sec
- Rouleau papier 83 mm de diamètre
- 5 interfaces disponibles : interfaces série/USB par défaut (combo) et/ou parallèle, USB, Ethernet, WIFI
- Compatible ESC/POS\*
- Utilitaire de configuration
- Fournie avec tous ses câbles



## MODÈLE

## ODP 500

Méthode d'impression	thermique
Vitesse d'impression	200 mm/sec
Largeur d'impression	max 72 mm (512 points)
Résolution	180 dpi x 180 dpi
Mémoire interne	64 Mo
Caractères/lignes	Caractère A : 42 colonnes Caractère B : 56 colonnes
Chargement papier	automatique et fronta

## P A P I E R T H E R M I Q U E

Largeur	80 mm
Epaisseur	0,065 – 0,1 mm
Diamètre rouleau	max 83 mm

## C A R A C T È R E S

Caractères extension graphique	128 x 18 pages (1 espace/page)
Caractères internationaux	14
Codes barres	UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D : PDF 417, QR Code

Emulation	compatible ESC/POS*
Détecteur	fin de papier
Ports tiroirs caisse	1 double port (pour 2 tiroirs)
Interfaces	Série / USB (combo) par défaut + parallèle (IEEE 1284), Ethernet (10Mbps), WIFI (802.11B)
Drivers	Windows Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP, XP Embedded) Linux, OPOS, WEPOS, JavaPOS
Auto cutter/massicot	1,5 M de coupes Max 30 coupes /minute Coupe totale ou partielle

## D I V E R S

Alimentation	Externe 24V – 1,5 A
Coloris	gris graphite
Dimensions (L x P x H)	125 X 200 x 112,52 mm
Poids	1,4 kg

\*ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.

