



ODYSSÉ II by POSLIGNE®

Système d'encaissement intégré tactile
nouvelle génération



ODYSSÉ II by POSLIGNE®

Odyssé II un concentré exclusif de technologies et de couleurs inédites et tendances

Odyssé 2, la gamme exclusive haute en couleurs des terminaux point de vente intégrés 'tout en un' - by POSLIGNE® - concentre le « best of » des technologies POS et Retail et s'habille d'un design remarquablement différent et contemporain.

Grâce au système Clip'n Color, le concept unique POSLIGNE® de clips couleurs interchangeables en polycarbonate, situés sur les flancs, autour du cadre de l'écran tactile et sur l'afficheur client intégré, Odyssé 2 change de coloris pour mieux accompagner l'identité visuelle et l'image de marque des Enseignes et des Points de Service.

Dix coloris de clips modulables sont disponibles : Orange Tonic, Rouge Grenadine, Blanc Pur, Bleu Indigo, Black Piano, Silver (*argent métallisé*), Cassis, Iris (*mauve irisé*), Moka (*couleur café*) et Kiwi (*vert*).

La plateforme d'infogérance **HSD Exclusive** (*Hardware Status Display*) de l'Odyssé 2 permet une lecture instantanée (et en 3 langues) des données inhérentes à l'état du système ; celles-ci s'affichent à la demande des utilisateurs sur l'écran tactile du terminal (*températures du processeur et de la carte mère, vitesse de rotation du ventilateur - état du système de refroidissement - tensions des alimentations, état des disques durs (RAID), fonctionnement de l'interface réseau, etc.*)

Cet outil est également en mesure d'envoyer des mails de façon centralisée et autonome (*au Directeur des Services Informatiques d'une enseigne et à la Hot Line par exemple*), sur l'état de fonctionnement du parc installé, quelle que soit l'importance de celui-ci et sa localisation.

Odyssé 2 est équipé d'une carte mère encore plus puissante et évolutive (processeur INTEL Dual-Core E5300). Il possède également le RAID 1 intégré, avec fonction Hot Swap, dans le cas d'un second dur ; ces disques sont situés dans un rack très accessible, à l'arrière de la machine.

Le système intégré Odyssé 2 offre en outre une grande ergonomie et une parfaite accessibilité, non seulement aux disques durs, mais également au système de ventilation : parfaitement optimisé, celui-ci a été placé au dos du TPV* (*petite trappe derrière l'écran tactile*), et est accessible et démontable sans outil, en un tour de main, pour une maintenance aisée et un confort absolu des utilisateurs en caisse.

Cette version du TPV Odyssé est l'outil indispensable des applications de caisse et de gestion point de vente les plus exigeantes.

Le terminal Odyssé 2 est disponible en formule PACK, accompagné de son imprimante tickets dédiée, l'ODP 200 H.


COULEURS DES CLIPS

	cassis		orange tonic
	iris		rouge grenadine
	silver		blanc pur
	kiwi		black piano
	moka		bleu indigo

COULEURS DE LA BASE

	perle		graphite
---	-------	---	----------

* Terminal Point de Vente



- + Processeur INTEL Pentium Dual-Core E5300
- + HSD Exclusive : plateforme embarquée multilingue (Hardware Status Display)
- + Système RAID 1 intégré (disque dur 2,5" avec 2^{ème} disque dur en option)
- + Disques durs montés sur rack et extractibles à chaud (fonction Hot Swap)
- + Système de ventilation du processeur optimisé et facile d'accès (trappe accessible sans outil au dos de l'écran)
- + Interface Giga LAN et /ou WIFI (WIFI en option)
- + 2^{ème} écran LCD pour affichage dynamique (fonction double écran)
- + Alimentation interne certifiée «Energy Star»
- + Connectique multiple (8 ports USB et 4 ports Série par exemple)
- + 2 coloris pour la base (UC) et 10 couleurs de clips interchangeables grâce au système 'Clip'n Color' by POSLIGNE®



HSD EXCLUSIVE
by POSLIGNE®

Modèle

Processeur
Chipset
Mémoire (RAM)
Mémoire graphique
Contrôleur RAID 1
Disque(s) dur (s)
Ecran tactile
Résolution
Alimentation
Poids net
Dimensions (L x P X H)
OS compatibles

ODYSSÉ 2

INTEL Pentium Dual-Core E5300
82 G41 + ICH 7
1 Go DDR3 DIMM jusqu'à 4 Go (deux emplacements)
Mémoire partagée jusqu'à 1,7 Go
intégré (hot swap)
1 HDD 2,5" + 2^{ème} disque dur 2,5" en option
15 pouces / dalle ELO Touch / ajustable 60°
1024 x 768
interne intégrée, conforme label européen « Energy Star »
10,2 kg avec lecteur de carte
375 x 381 x 325 mm en position de travail (écran incliné à 60°)
POSReady, Windows XP Pro, WIN 2000/NT 4.0, Windows 7, Linux

Connectique (entrées/sorties)

8 x USB2.0 dont 2 en face avant
4 x COM RS232 type DB9, 5V/12V configurables dans le BIOS
1 x sortie tiroir caisse RJ 11 (12V / 24V)
1 x Giga LAN
1 x port VGA
1 x sortie alimentation imprimante 24V
1 x PS2
1 x sortie audio / 1 x entrée micro

Options

2^{ème} disque dur
2^{ème} écran (LCD 8,4") pour affichage dynamique
Lecteurs de cartes magnétiques (MCR)
Lecteur clés Dallas
Lecteur mixte clés Dallas et cartes magnétiques
Lecteur de badges sans contact (MIFARE)
Lecteur biométrique (empreintes digitales) et MCR
Lecteur graveur DVD
WIFI



ODP 200H by POSLIGNE® imprimante tickets thermiques spéciale POS

Cette imprimante thermique spécial Retail et Point de Service possède des lignes fluides et harmonieuses, parfaitement en phase avec celle du terminal Odysseé 2.

Elle possède un emplacement pouvant contenir un rouleau papier de 102 mm au maximum, pour une impression de tickets en différentes largeurs (80 mm en standard) ; sa mémoire interne de 8 Mo est également un atout.

Elle est disponible en standard avec une interface USB (type A) liée au châssis – et également avec une interface Série DB25 amovible, qui peut être remplacée par des options Ethernet, WIFI et parallèle. Elle est livrée avec tous ses câbles (USB et Série).

Elle est disponible en coloris perle et graphite et en formule PACK avec le terminal Odysseé 2.

Modèle

Méthode d'impression
Vitesse d'impression
Résolution
Mémoire interne
Chargement papier
Largeur
Épaisseur
Diamètre rouleau
Interface(s)
Interfaces en option
Alimentation
Dimensions (L x P x H)
Poids

ODP 200H type II

Thermique
200 mm/sec
180 DPI
8 Mo
Automatique
80 mm en standard - réglable de 50 à 82,5 mm
0,065 - 0,1 mm
76 mm en standard - Max 102 mm
USB type A liée au châssis + interface Série en DB25 amovible
WIFI, Ethernet ou parallèle
Externe 24 V - 2,5A - 110 x 65 x 30 mm
152 x 222,3 x 156,2 mm
1,7 kg



POSLIGNE®

