

ODYSSÉ II by POSLIGNE®

système intégré tactile nouvelle génération

HSD EXCLUSIVE
by POSLIGNE®



Le 'best of' des technologies POS et Retail avec l'intégration de la plateforme 'HSD exclusive' et du RAID 1 ainsi qu'une nouvelle palette de coloris inédits et tendance.

La nouvelle génération des terminaux point de vente Odysse by POSLIGNE® concentre le meilleur des dernières technologies POS et Retail ; parmi celles-ci, une interface inédite de contrôle, de transmission et d'affichage de données en temps réel, grâce à la plateforme d'infogérance intégrée **HSD** (Hardware Status Display), une exclusivité POSLIGNE® ; sans oublier l'intégration du RAID et d'une nouvelle génération de processeur Dual-Core.

Odysse 2 s'habille également de nouveaux clips couleurs aux tons inédits* et très tendance, pour un accompagnement du style, de l'identité visuelle et de l'image de marque des Enseignes jusqu'au point de caisse.

HSD Exclusive : La plateforme embarquée HSD (« Hardware Status Display ») de

l'Odysse 2 permet une lecture instantanée (et en 3 langues) des données inhérentes à l'état du système ; celles-ci s'affichent à la demande des utilisateurs sur l'écran tactile du terminal (*températures du processeur et de la carte mère, vitesse de rotation du ventilateur (état du système de refroidissement), tensions des alimentations, état des disques durs (RAID), etc.*)

Cet utilitaire est également en mesure d'envoyer des mails de façon centralisée et autonome (*au Directeur des Services Informatiques d'une Enseigne et à la Hot Line par exemple*), sur l'état de fonctionnement du parc installé, quelle que soit l'importance de celui-ci et sa localisation.

Equipé d'une carte mère encore plus puissante et évolutive (processeur **INTEL Dual-Core E5300**) et du **RAID 1** avec fonction Hot Swap



*Cassis [violet] – Iris [mauve irisé] – Silver [argent métallisé]
Kiwi [vert] – Moka [couleur café]

– dans le cas d'un second disque dur – (disques situés dans un rack très accessible à l'arrière de la machine), cette nouvelle version du terminal point de vente intégré Odysse est l'outil indispensable des applications de caisse et de gestion point de vente les plus exigeantes.

Odysse 2 offre en outre une grande ergonomie et une parfaite accessibilité, non seulement aux disques durs, mais également à son système de ventilation ; parfaitement optimisé, celui-ci a été placé au dos du TPV (*petite trappe derrière l'écran tactile*) - et est accessible et démontable sans outil, en un tour de main - pour une maintenance aisée et un confort d'utilisation absolu des utilisateurs en caisse.

ODYSSÉ II design et technologies

- Processeur INTEL Pentium Dual-Core E5300
- HSD Exclusive : plateforme d'infogérance embarquée et multilingue (Hardware Status Display)
- Contrôleur RAID 1 intégré (disque dur 2,5" + 2^{ème} disque dur)
- Disques durs montés sur rack et extractibles à chaud (fonction Hot Swap)
- Système de ventilation du processeur optimisé et facile d'accès (trappe accessible sans outil au dos de l'écran)
- Interface Giga LAN et /ou WIFI (WIFI en option)
- Alimentation interne certifiée 'Energy Star'
- Connectique multiple (8 ports USB et 4 ports Série par exemple)
- 2^{ème} écran LCD pour affichage dynamique (fonction double écran)
- 2 coloris pour la base (UC) et 10 couleurs de clips interchangeables grâce au système Clip'n Color by POSLIGNE®

COULEURS DES CLIPS

	cassis		orange tonic
	iris		rouge grenadine
	silver		blanc pur
	kiwi		black piano
	moka		bleu indigo

NEW

COULEURS DE LA BASE

	perle		graphite
---	-------	---	----------

MODÈLE

ODYSSÉ II

Processeur	INTEL Pentium Dual-Core E5300
Chipset	82 G41 + ICH 7
Mémoire (RAM)	1 Go DDR3 DIMM jusqu'à 4 Go (2 emplacements)
Mémoire graphique	Mémoire partagée jusqu'à 1,7 Go
Contrôleur RAID 1	intégré (Hot Swap)
Disques durs	1 x HDD 2,5" + 2 ^{ème} disque dur 2,5"
Ecran tactile	15 pouces / dalle ELO Touch / ajustable 60°
Résolution	1024 x 768
2 ^{ème} écran LCD	pour affichage dynamique en option (fonction double écran)

ENTRÉES / SORTIES

Face avant	bouton marche/arrêt 2 ports USB
Face arrière	1 port VGA
USB	6 USB 2.0
Série/COM	4 type COM (type DB9, 5V/12V configurables dans le BIOS)
PS2	1
Sortie audio	1
Entrée micro	1
Connexion réseau Giga LAN	1
Sortie tiroir caisse	1 x RJ 11 (12V / 24V)
Sortie alimentation imprimante	1 x 24V

DIVERS

Afficheur client	2 lignes x 20 caractères
Hauts parleurs	2 intégrés
Port mini PCI e	intégré
Alimentation	interne - conforme label européen « Energy Star »
Dimensions (L x P x H)	375 x 381 x 325 mm en position de travail (écran incliné à 60°)
Poids	10,2 kg avec lecteur de carte
Matériaux	polycarbonate (cadre, accessoires et afficheur client)
Systèmes d'exploitation compatibles	POSReady, Windows XP Pro, WIN 2000/NT 4.0, Windows 7, Linux

OPTIONS

WIFI	Lecteur mixte clés Dallas et cartes magnétiques
2 ^{ème} disque dur	Lecteur de badges sans contact (MIFARE)
2 ^{ème} écran (LCD 8,4") pour affichage dynamique	Lecteur biométrique (empreintes digitales) et MCR
Lecteurs de cartes et badges magnétiques (MCR)	Lecteur graveur DVD
Lecteur clés Dallas	

